

**PRODUKTBESKRIVELSE**

1 30.09.2004

**KORNER MURMALING**  
**75201**

---

<b>MBK TYPE</b>	Olieemulsionsmaling.
<b>ANVENDELSE</b>	<p>Til porøse facadeunderlag som f.eks. fastsiddende kalk, cementpulver-maling, dog skal underlaget være fast og fri for snavs og begroning og ikke for kraftig smittende. Begroninger fjernes med RENSA Uderens. Korner bør ikke anvendes direkte på stærkt alkaliske underlag som f.eks. frisk puds.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- stærkt sugende underlag grundes i blandingsforholdet 1 del Murmaling til 1 - 2 dele vand.</li><li>- 1 x Korner, fortyndet med ca. 20% vand.</li><li>- 1 x Korner, ufortyndet eller fortyndet til passende konsistens.</li></ul>
<b>EGENSKABER</b>	Fyldig diffusionsåben plastmaling, hvori indgår tørrende olie og fungicid mod overfladebegroning. Korner Murmaling har således god vedhæftning til let smittende underlag, fastsiddende kalk o.lign. Fremstår med kalkmat film, der forvitrer svagt i overfladen.

---

<b>TEKNISKE DATA</b>	
<b>Glans</b>	Ca. 2, kalkmat
<b>Rækkeevne</b>	Ca. 8 - 10 m <sup>2</sup> /litr. afhængig af bundens beskaffenhed.
<b>Arbejdstemperatur</b>	min. +8°C - max. 25°C/max. 85% rel. fugt.
<b>Tørretid</b>	Ca. 1 time ved +20°C. Kan overmales efter 24 timer.
<b>Fortynding og rengøring</b>	Vand. Værktøj rengøres med vand og sæbe.
<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle.
<b>Nuance</b>	Standard farver og baser til Teknomix system.
<b>Emballage</b>	2,7 og 9 liter.

---

<b>SIKKERHEDSDATA</b>	Mal-kode 0-1.
-----------------------	---------------

---

<b>BRUGSANVISNING</b>	
<b>Forbehandling</b>	Underlaget skal fremstå med en ren, tør, fast og bæredygtig bund.
<b>Påføringsforhold</b>	Anvend altid samme batch nr. til samme arbejde eller sørg for at have nok maling i samme batch nr. til hele flader. Afgræns evt. skift af batch nr. ved naturlige afgrænsninger f. eks. hjørner. Mal aldrig i direkte solskin eller ved udsigt til regnvejrløstørreperioden. Anvend kun fortyndet Korner Murmaling som grunder under Korner Murmaling.
<b>Bemærkninger</b>	Teglstensfacader skal være mindst 2 år gamle inden malebehandling. For mørke og meget mættede nuancers vedkommende, vil der kunne forekomme en blegning af kuløren på grund af Korner's forvitrende effekt.

---