

PRODUKTBESKRIVELSE

1 21.10.2004

SILORA MIKRODISPERS

78721

MBK TYPE	Mikrodispers.
ANVENDELSE	På nye sugende og ubehandlede, sandspartlede overflader samt på puds, beton og gipskarton overflader.
SPECIELLE EGENSKABER	Transparent, vandfortyndbar dispersionsgrunder til ubehandlede overflader ude og inde.

TEKNISKE DATA

Praktisk rækkeevne	4 - 8 m ² /litr. Afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid ved +20°C / 60% RH	
- håndterbar	Efter 2 timer
- gennemtør	Ca. 8 timer, dog afhængig af forbrug.
- overmalbarhed	Kan efterbehandles efter ca. 12 timer.
Fortynding og rengøring	Vand - op til 30%. Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Glans	-
Nuance	Transparent med blå røbestof.
Emballage	5 - 10 ltr.

SIKKERHEDSDATA	Mal-kode: 00-1.
-----------------------	-----------------

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Afbørst nye overflader for støv og smuds.
Påføring	Omrøres grundigt og påføres 1 - 2 gange. Silora Mikrodispers kan efter behov fortyndes op til 30% med vand. Silora Mikrodispers skal suges helt ind i underlaget og må ikke danne blank film.
Påføringsforhold	Temperaturen skal være over +5°C, og den relative luftfugtighed under 80%. Overfladen skal være tør.
Bemærkninger	Kan kun anvendes til smittefri, men sugende mineralske overflader.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
