
MBK TYPE	Acrylmellemmaling - spærrende.
ANVENDELSE	Caparol Træ Isogrund er en specialprimer med spærrende effekt over for misfarvende vandopløselige stoffer. Den giver en god bund for den efterfølgende topbehandling med acrylmaljer eller alkydemaljer. Kan også anvendes som spærrende grundmaling på eks. gamle trælofter, teaktræ's låger etc.
SPECIELLE EGENSKABER	Pigmenteret mellemmaling til uden- og indendørs brug med særdeles god spærrende effekt.

TEKNISKE DATA

Praktisk rækkeevne	Ca. 8 m ² /ltr.
Tørretid ved +20°C - håndterbar - overmalbarhed	Støvtør efter ca. 1 - 2 timer. Kan overmales efter 10 - 12 timer v. 20°C og 65% rel. fugtighed. Ved påføring på ikke sugende underlag skal der påregnes længere tørretid.
Fortynding og rengøring	Vand. Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Glans	Ca. 10 silkeamat.
Nuance	Hvid.
Emballage	¾ - 2,5 ltr.

SIKKERHEDSDATA	Mal Kode 00-1
-----------------------	---------------

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen skal være ren og tør samt fri for fedt, slipmidler, kalk- og sæberester o.lign. På tidligere malede overflader fjernes løstsiddende maling, og er overfladen blank, slibes den let. Nyt træ ude skal først grundes med Woodex Grundingsolie.
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte eller malepude.
Påføringsforhold	Underlaget skal være tørt og overfladetemperaturen over +8°C.
Bemærkninger	Opbevares køligt, men frostfrit.

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
