

PRODUKTBEKRIVELSE

1 12.10.2004

PROF-VÆG SUPER 7**78541**

MBK TYPE	Acrylplastvægmalning.
ANVENDELSE	Til nye vægge af beton, puds, letbeton og gipskarton samt på tidligere malede og smittefrie underlag. Særdeles velegnet til områder, hvor der ønskes en robust overflade.
EGENSKABER	Lugtsvag vægmalning, der efter optørring fremstår med en fløjsmat overflade, som har ringe smudsmodtagelighed og god vaskbarhed.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	39%
Massefylde	1,3 kg/l.
Praktisk rækkeevne	8 - 10 m ² /l.
Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed	Ca. 1 time. Kan efterbehandles efter 4 - 6 timer.
Arbejdstemperatur	Min. +5°C - max. +20°C.
Fortynding og rengøring	Vand.
Glans	Ca. 7 - mat.
Nuance	Hvid, råhvid og lys råhvid. Div. tonede nuancer.
Emballage	5 og 10 ltr. 3 og 10 ltr. tonede.

SIKKERHEDSDATA	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

BRUGSANVISNING

Forbehandling	-
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte.
Påføringsforhold	-
Bemærkninger	-

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
