

PRODUKTBESKRIVELSE

1 12.10.2004

PROF VÆG OG FACADE 25

78621

MBK TYPE	Acrylmaling.
ANVENDELSE	Til vægge og facader af beton, puds, tegl etc. samt til vægge, hvor der ønskes en silkemat og særdeles robust overflade.
EGENSKABER	Diffusionsåben, slidstærk og vejrbestandig væg- og facademaling, tilsat fungicid mod overfladebegroning.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	41%
Massefylde	1,24 kg/l.
Praktisk rækkeevne	8 - 10 m ² /l.
Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed	1 - 2 timer. Kan genbehandles efter ca. 6 timer.
Arbejdstemperatur	Min. +8°C - max. 25°C/max. 85% RH.
Fortynding og rengøring	Vand.
Glans	Ca. 25 - halvmat.
Nuance	Hvid og råhvid. Div. tonede nuancer.
Emballage	2½ og 10 ltr. i hvid og råhvid. 3 og 10 ltr. i tonet.
Vaskbarhed	Vaskeslag: >5000.

SIKKERHEDSDATA	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Bemærk! Facader af tegl skal være min. 2 år gamle før malebehandling.
Påføring	Pensel, rulle eller sprøjte.
Påføringsforhold	-
Bemærkninger	-

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com.
