

**PRODUKTBESKRIVELSE**

5 09.11.2004

**OPAC**  
**Alkydloftmaling****DANSK SERIENUMMER: 52941**

<b>TYPE</b>	Lugtsvag alkydmaling. Helmat.
<b>ANVENDELSE</b>	Lofter og vægge i tørre rum indendørs. Specielt egnet på overflader, hvor der er risiko for gennemslag af fugtpletter og nikotin. Malingen har også god vedhæftning på gammel alkyd- og oliemaling. Kan overmales med de mest almindelige indendørsmalinger.

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	Ca. 46%
<b>Praktisk rækkeevne</b>	5 - 8 m <sup>2</sup> /l.
<b>Massefylde</b>	1,4 g/ml
<b>Tørretid ved +23°C / 50% RH</b>	
- klæbefri	Efter 5 timer
- overmalbarhed	Efter 10 timer
<b>Fortynder og rengøring af redskab</b>	TEKNOSOLV 1621 eller terpentin.
<b>Glans</b>	Helmat.
<b>Nuance</b>	Hvid. Kan tones med toningspastaer til nuancer i henhold til indendørsfarvekortets hvide basisfarve.

**SIKKERHEDSDATA**

Se sikkerhedsdatablad.

OBS! På grund af risiko for selvantændelse skal spild, sprøjtestøv og forurenede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Alternativt bør affaldet brændes. Opbevaring i vand kan også anbefales. (Se sikkerhedsdatabladet, pkt. 7.1.)

MAL-kode 2-1.

**Vend**

---

**BRUGSANVISNING**

<b>Forbehandling</b>	Nye overflader rengøres for støv og snavs. Overflader, som tidligere er malet med med alkyd- og oliemaling, rengøres med RENSA GRUNDRENS og skylles grundigt med vand. Tykke lag af lim- og kalkmaling fjernes før maling. Hårde eller blanke overflader slibes matte, og slibestøvet fjernes. Ujævnheder spartles med egnet spartel fra SILORA-serien. Spartelen slibes, når den er tør, og slibestøvet fjernes.
<b>Påføring</b>	Malingen omrøres grundigt og påføres 1 - 2 gange. Ved maling på sugende underlag bør malingen fortyndes med 10 - 15% TEKNOSOLV 1621 eller terpentin. Malingen påføres med pensel, rulle eller ved sprøjtning. Egned dysestørrelse ved højtrykssprøjtning er 0,015 - 0,021".
<b>Påføringsforhold</b>	Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
<b>Opbevaring</b>	Bør opbevares køligt og i tætsluttende emballage.

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---