

**PRODUKTBESKRIVELSE**

1 12.10.2004

**PROF-VÆG 5****78521**

---

<b>MBK TYPE</b>	Plastvægmaling.
<b>ANVENDELSE</b>	Til nye lofter og vægge af beton, puds, letbeton og gipskarton, samt til tidligere malede og smittefrie underlag.
<b>EGENSKABER</b>	Let tixotrop vægmaling, der efter optørring fremstår med en smittefri overflade, som har god vaskbarhed.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	28%
<b>Massefylde</b>	1,4 kg/l.
<b>Praktisk rækkeevne</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed</b>	Ca. 1 time. Kan efterbehandles efter 3 - 4 timer.
<b>Arbejdstemperatur</b>	Min. +5°C - max. +20°C.
<b>Fortynding og rengøring</b>	Vand.
<b>Glans</b>	Ca. 5 - helmat.
<b>Nuance</b>	Hvid, råhvid og lys råhvid. Råhvid og lys råhvid findes kun i 10 ltr.
<b>Emballage</b>	10 ltr.

---

<b>SIKKERHEDSDATA</b>	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

---

**BRUGSANVISNING**

<b>Forbehandling</b>	-
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøjte.
<b>Påføringsforhold</b>	-
<b>Bemærkninger</b>	-

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---