

**PRODUKTBESKRIVELSE**

1 12.10.2004

**PROF-DÆK 10****78641**

---

<b>MBK TYPE</b>	Acrylplastmaling.
<b>ANVENDELSE</b>	Til udvendigt træværk og til vinduer udvendigt, samt til facader af beton, letbeton, tegl, puds, fiberarmerede cementplader m.m. PROF-DÆK 10 kan endvidere anvendes på hårdt PVC, zink og galvaniseret jern. Tåler ikke vedvarende vandpåvirkning.
<b>EGENSKABER</b>	Tixotrop acrylmaling, tilsat fungicid mod mug og skimmel. PROF-DÆK 10 danner en elastisk film og er samtidig diffusionsåben.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Volumen tørstof</b>	40%
<b>Massefylde</b>	1,3 kg/l.
<b>Praktisk rækkeevne</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Tørretid ved +20°C / 60% RH - overmalbarhed</b>	1 - 2 timer. Kan genbehandles efter 4 - 6 timer.
<b>Arbejdstemperatur</b>	Min. +8°C - max. 25°C/max. 85% RH.
<b>Fortynding og rengøring</b>	Vand.
<b>Glans</b>	Ca. 10 - halvmat.
<b>Nuance</b>	Hvid, tonet samt standard nuancer.
<b>Emballage</b>	5 og 10 ltr. i hvid. 3 og 10 ltr. i tonet. 2,5 og 5 ltr. i standard nuancer.

---

<b>SIKKERHEDSDATA</b>	MAL-kode 00-1.
-----------------------	----------------

---

**BRUGSANVISNING**

<b>Forbehandling</b>	Nyt træ samt bart, udpint og sugende træ grundes med Woodex Grundingsolie. Tidligere behandlet træ renses for snavs og al løstsiddende tidligere behandling. Glatte flader matslibes.  <b>Bemærk!</b> Nyt vacuumimpregneret træ skal være fri for opløsningsmidler inden malebehandling. Teglstensfacader skal være mindst 2 år gamle inden malebehandling.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøjte.
<b>Påføringsforhold</b>	-
<b>Bemærkninger</b>	-

---

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Den nyeste udgave af Teknos' datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com).

---

